

Udstedt:
Gyldig til: 2025-01-01**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**
Brandmæssigt egnet tagdækning, klasse T tagdækning.**Betegnelse:**
SkovTrup Træspån**GODKENDELSESINDEHAVER:**SkovTrup ApS
Parallelvej 1,
Snæbum,
9500 Hobro
Telefon: (+45) 98 54 87 67
www.skovtrup.business.site**MÆRKNING:**Hver enkelt leverance skal være mærket
Tagspån tagdækning og med MK-
godkendelsens nummer MK 6.42/1793
samt være ledsaget af
monteringsanvisning.**BEMÆRKNINGER:**Godkendelsen erstatter den tidligere MK-
godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2022-01-04
- udløbsdato 2025-01-01

BESKRIVELSE:

Tagspån tagdækning består af savede tagspån af:

TRÆSORT	DENSITET	LÆNGDE x BREDDE	FORM	BEMÆRKNING
Robinietræ	760-800 kg/m ³	75 x 500 mm 100 x 500 mm 125 x 500 mm	Kileskåret fra 4 – 20 mm	3-lags løsning*

Tækkespånene af robinietræ udlægges som trelagstækning på en uisolert
ventileret konstruktion, bestående af mindst T-1 taglægter 38 x 73 mm og
spær på underlag af 18 mm tagkrydsfiner med densitet 455 kg/m³.
Tækkespån fastgøres med rustfri rillede stål ringsøm.Tagdækningens nærmere udformning og montering fremgår af
Monteringsvejledning for SkovTrup træspån – trelags tækning af dato 2023-
04-01, SkovTrup ApS.Tagspån tagdækning udlagt som beskrevet ovenfor, opfylder således
klassifikationskravene til en brandmæssigt egnet tagdækning – klasse T
tagdækning efter DS 1063.1.**GODKENDELSE:**Tagspån tagdækning godkendes anvendt på steder, hvor der ifølge
byggelovgivningen stilles krav om, at tagdækninger skal være udført mindst
som brandmæssigt egnede tagdækninger, klasse T tagdækninger.**KONTROL:**Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til
kontrol af:

1. at tagdækningens brandtekniske egenskaber er som angivet i
godkendelsens BESKRIVELSE
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens
MÆRKNING.